



Класс вязкости

20W-30

Категория по API

CB/SD

Виды фасовки:

216.5 л, налив

M-6з/10В 20W-30

M-6з/10В - универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей отечественного производства. M-6з/10В производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эффективной композиции функциональных присадок и отличается повышенной работоспособностью. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -20 °С.

Назначение

Масло M-6з/10В - предназначено для всесезонного применения в среднефорсированных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Преимущества

- Высококачественные компоненты масла обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокоэффективные моющее-диспергирующие присадки обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя на всем сроке эксплуатации масла
- Отличные низкотемпературные свойства масла M-6з/10В обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах
- Масло M-6з/10В обладает превосходной совместимостью с материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек.





Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость:	
при 100 °С, мм ² /с	9,9
при -18 °С, мм ² /с	7777
Индекс вязкости	120
Щелочное число, мг КОН/г	6,3
Зольность сульфатная, % масс.	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	-30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	883
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ	1

