



Класс вязкости

SAE 30

Категория по API

CC

Виды фасовки:

4 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л,
налив

M-10Г2к SAE 30

M-10Г2к - летнее минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CC. Изготавливается на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.

Назначение

Масло M-10Г2к предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях отечественного производства с умеренным наддувом и без наддува грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. Также применяется для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

Преимущества

- Базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокая стабильность компонентов масла обеспечивает длительный срок службы и повышение надежности техники
- Масло M-10Г2к совместимо с существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек
- Рецептура масла M-10Г2к разработана с учетом условий эксплуатации техники в РФ и странах СНГ.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	10,9
Индекс вязкости	96
Щелочное число, мг КОН/г	7,1
Зольность сульфатная, % масс.	1,03
Температура вспышки в открытом тигле, °С	240
Температура застывания, °С	-22
Плотность при 20 °С, кг/м ³	889
Цвет на калориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ	1,5

